

SF/V1
14M³



COMOFRA
estamos en movimiento





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SF/V1B
6 M³

SF/V1
10 M³

SF/V1
14 M³

SF/V2
25 M³

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SF/V1B 6 M ³	SF/V1 10 M ³	SF/V1 14 M ³	SF/V2 25 M ³
CAPACIDAD DE CARGA	6 m ³	10 m ³	14 m ³	25 m ³
PESO	2.800 kg	3.110 kg	3.820 kg	8.800 kg
POTENCIA MÍNIMA REQUERIDA	60 hp	80 hp	90 hp	140 hp
ANCHO TOTAL CON ACARREADOR EN POSICIÓN	2.800 mm	2.800 mm	2.800 mm	3.100 mm
LARGO TOTAL	4.263 mm	4.755 mm	5.300 mm	8.300 mm
ALTO TOTAL	2.450 mm	2.735 mm	3.070 mm	3.070 mm
ACCIONAMIENTO	Barra Cardánica Caja Reductora Epicicloidal			
EJE DE RUEDA	1			
VELOCIDAD DE TOMA DE FUERZA	540 rpm			
VELOCIDAD SINFÍN VERTICAL	33 rpm			
	Opcional Caja Reductora Alta 33 rpm Baja 18 rpm	Opcional Caja Reductora Alta 33 rpm Baja 18 rpm	Opcional Caja Reductora Alta 33 rpm Baja 18 rpm	Caja reductora Alta 33 rpm Baja 18 rpm
SISTEMA DESMENUZADO Y MEZCLADO	1 Sinfín Vertical con cuchillas de corte templadas y revenidas			2 Sinfines Verticales con cuchillas de corte templadas y revenidas
TIEMPO DESMENUZADO Y MEZCLADO	10' Aprox. Acorde a Ración			
RODADO	12,5L-16	400/60x22,50 (16 telas)	550/45x22,50 (16 telas)	600/40x22,50 (16 telas)
SISTEMA DE SEGURIDAD	Perno fusible en barra de mando			
SISTEMA DE DESCARGA	Batea con descarga sinfín, motor hidráulico y variador de velocidad, regulable en altura por medio cilindro hidráulico.			
TIEMPO DE DESCARGA	Regulable			
SISTEMA DE PESAJE	Opcional: balanza electrónica programable y alarma sonora			



Ruta Provincial N°6 - Monte Buey - Cba. Arg.
Tel.: +54 3467 470138
comofra@comofrasrl.com.ar
www.comofrasrl.com.ar